

Magnetfolien

Für ferromagnetische Werkstoffe. Wichtige Handhabungshinweise:

Zur Vermeidung von Schäden – insbesondere bei der Außenanwendung – sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Magnetschilder müssen grundsätzlich vollflächig angebracht werden und dürfen nicht um Stoßleisten oder Abkantungen der Kfz-Karosserie herumgelegt werden. Eine Anwendung auf Motorhauben wird nicht empfohlen.
3. Magnetschilder stets flach lagern.
4. Zu starke Lackschichten oder Spachtelschichten an der Auflagefläche des Kfz schränken die Haftfähigkeit der Magnetfolie erheblich ein.
5. Bei hohen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigen Anhaften der Magnetfolie auf der Fahrzeugkarosserie kann es unter Umständen zu einem Verkleben mit dem Autolack kommen. Zur Sicherheit sind die Magnetschilder während des Nichtgebrauches von der Kfz-Karosserie zu entfernen. Pro Tag sollte das Magnetschild einmal abgenommen werden.

Bei Metallic-Lackierungen ist die Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten.

6. Die Reinigung der Magnetschilder sollte nur mit Wasser und mindestens einmal pro Woche erfolgen; bei hohen Temperaturen alle zwei Tage. Keine Lösemittel oder lösemittelhaltige Flüssigkeiten verwenden.
7. Idealerweise sollten Sie die Magnetfolie auf der Haftseite mit Silikonspray behandeln.
8. Lässt sich die Magnetfolie nicht mehr plan aufsetzen, empfehlen wir, die Folien an einem mind. 1mm dicken Stahlblech bei ca. 30°C bis 40°C 24-48 Stunden haften lassen.